



単体重量：30.7kg

*：オプション部品

21	ナベトネジ	SUS304	4	M5×L8
20	金属ワッシャー	SUS304	1	
19	パネ蓋金	SUS304	1	呼び12
18	袋ナット	SUS304	1	M12
17	ストッパナット	市販品	1	
16	ジョックアップソーパー	市販品	1	
15	シール座金	市販品	2	
14	最低頭六角穴付ボルト	SUS304	2	
13	蓋倒れ防止安全ピン	市販品	1	
12	トルク調節板カバー	SUS304	1	
11	トルク調節ネジ	SUS304	1	
10	ピンジヤフト	SCS13	1	
9	六角ナット	SUS304	2	M12 3種
8	平行調整ネジ	SUS304	2	M12先端加工
7	軸用C形止メ輪	SUS304	2	呼び18
6	平座金	SUS304	2	#PM18 ISO#A#E#
5	上部アーム取付ピン	SUS303	1	
4	テフロンプリジュー	PTFE	2	
3	パネケース	SUS304	1	
2	上部アーム	SCS13	1	
1	下部アーム	SCS13	1	
符号	名 称	材 質	数 量	記 事

YKバランサー
 SR2-90 型
 組立図
 型式 検図 設計 製図 枚数
 図番 YK-90R2-0901 日付 2025.6.5
 八洲化工機株式会社

蓋全開時倒れ防止用にロックピンを差し込むこと
 21 ロックピン取付用
 反対側にも取付可

取付カット限界線
 これより右側カット不可